



## 111~116 型式：

### 特 點：

· 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和無脈動的場所。

### 製造規格：

型 號：111.112.113.114.115.116 系列。  
 種 類：壓力計、真空計、聯成計。  
 公稱尺寸：40mm、50mm、60mm、75mm、100mm、150mm。  
 外 殼：黑色烤漆鋼殼或ABS塑鋼，提供直立式及埋入式。  
 鏡 面：壓克力、玻璃。  
 巴 登 管：銅、磷青銅。  
 內 機：銅。  
 接頭部份：銅，1/8"、1/4"、3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。  
 指針形式：一般型。  
 精 確 度：±3-2-3%。  
 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm<sup>2</sup> 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：特殊規格尺寸製作。

## 規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式		接 續 部	型 號
	A	B		
40	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	111.11/171.01
	D	—		111.51/171.31
50	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	112.11/172.01
	D	—		112.51/172.31
60	A	—	NPT、PT、PF (1/4", 3/8")	113.11
	B	法蘭		113.21
	D	—		113.51
		法蘭		113.71
75	A	—	NPT、PT、PF (1/4", 3/8")	114.11
	B	法蘭		114.21
100	A	—	NPT、PT、PF (1/4", 3/8", 1/2")	115.11
	B	法蘭		115.21
150	A	—	NPT、PT、PF (3/8", 1/2")	116.11
	B	法蘭		116.21

範圍 (Kg/cm <sup>2</sup> )	主 要 材 質		精 確 度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途 接頭部份	巴 登 管		
cmHg	銅	銅	±3-2-3	· 外殼部份 黑色烤漆 鋼殼  · 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA)
76 ~ 0				
cmHg				
1				
2				
3				
4				
6				
11				
10				
15				
20				
0~				
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				