



225、325 型式：

特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

- 型號：225 型，為旋蓋充油式。
- 325 型，為滾蓋充油式。
- 種類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：100mm。
- 外殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴登管：銅或磷青銅。
- 內機：銅。
- 接頭部份：銅，1/4"、3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
- 精確度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

| 公稱尺寸 (mm) | 外殼型式 | 接續部 | 型號 | 外殼附件 |
|-----------|------|-----------------------------------|--------|------|
| 100 | A | NPT、PT、PF (1/4"、3/8"、 1/2") | 225.11 | — |
| | | | 325.11 | — |
| | B | | 225.21 | — |
| | | | 325.21 | — |
| | D | | 325.41 | — |
| | | | 325.51 | — |
| | 法蘭 | | 325.61 | — |
| | | | 325.71 | — |
| | 取付金具 | | 325.81 | L 型 |
| | | | 325.91 | U 型 |

| 範圍 (Kg/cm ²) | 主要材質 | | 精確度 (%F.S.) | 其他 |
|--------------------------|------|-------|-------------|--|
| | 一般用途 | 接頭部份 | | |
| 76 cmHg | 銅 | 銅或磷青銅 | ± 1.5 | • 外殼部份 不銹鋼304材質 • 鏡面部份 玻璃 壓克力(ASA) • 充油方式 甘油 矽油 |
| ~0 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 6 | | | | |
| 10 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 0~ | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 6 | | | | |
| 10 | | | | |
| 15 | | | | |
| 20 | | | | |
| 25 | | | | |
| 35 | | | | |
| 50 | | | | |
| 70 | | | | |
| 100 | | | | |
| 150 | | | | |
| 250 | | | | |
| 350 | | | | |
| 500 | | | | |
| 700 | | | | |
| 1000 | | | | |