



## 223、323 型式：

### 特 點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長時間使用精度準確。
- 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 特別適用於腐蝕性流體和激烈振動的場所。

### 製造規格：

- 型 號：223 型，為旋蓋充油式。  
 323 型，為滾蓋充油式。
- 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：60mm。
- 外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴 登 管：不銹鋼AISI 316。
- 內 機：不銹鋼AISI 304。
- 接頭部份：不銹鋼AISI 304、316，1/4"、3/8"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。（旋蓋式可另選擇微調歸零指針）
- 精 確 度：±1.5% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm<sup>2</sup> 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

### 規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件	
60	A	NPT、PT、PF (1/4"、3/8")	223.13	—	
			323.13	—	
	B		223.23	—	
			323.23	—	
	D		323.43	—	
			323.53	—	
			法 蘭	323.63	—
				323.73	—
			取 付 金 具	323.83	L 型
				323.93	U 型

範 圍 (Kg/cm <sup>2</sup> )	主 要 材 質		精 確 度 (%F.S.)	其 他
	特 殊 用 途 接頭部份	巴 登 管		
cmHg 76 ~ 0	不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 1.5	· 外殼部份 不銹鋼304材質
cmHg 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
0~				
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25	不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 1.5	· 充油方式 甘油 矽油
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				
500				
700				
1000				